



NTN82352KLJ9 (100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

希望小売価格 **68,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(375 lm) (7.2W) (52.0 lm/W) **S**

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅78・長310・高115・重1.3kg

仕様: 本体: 鋼板(ブラックつや消し仕上)

カバー: 鋼板(ブラックつや消し仕上)

反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・

NQ21535U・NQ21532U

首振範囲20度

水平回転範囲360度

中角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

NTN82352相当品

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

