



NTN83100 (100V)

5000K

Ra83

⊗※(1020 lm) (7.8W) (130.7 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵・電源ケーブル別売

幅27.4・長594・高33.3・重0.34kg

仕様: 本体: アルミ合金

カバー: ポリカーポネート

森山産業株式会社製品

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

定格電圧: AC100V

IP65

連結長: 20m

備考: 別売電源ケーブル: NTN87010 (別売)

別売延長ケーブル: NTN87011 (別売)

別売ストラップ: NTN87013 (別売)

色温度加工対応いたします。(3000K・3500K・4000K)

調光タイプは加工対応いたします。

取付金具は全て同梱しています。

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注) 調光はできません。

注) 一般屋外用(防雨型)器具です。それ以外の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

注) 次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、振動の強い場所(橋や高架上等)、直射日光や雨が当たる場所、大雨などで冠水する場所、器具上部に積雪する場所、浴室やサウナなどの高温多湿になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用するプール。

注) 電源は屋内電源盤から供給してください。雷による破損の原因となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

35°



本体にコネクタ収納

取付金具装着状態

(27.4)

(33.3)