NTN83120(100V)

5000K
Ra83

㊗※(2050 lm)(15.5W)(132.2 lm/W)
LED内蔵・電源ユニット内蔵・電源ケーブル別売
幅27.4・長1182・高33.3・重0.61kg
仕様:本体：アルミ合金
カバー:ポリカーボネート
森山産業株式会社製品
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
定格電圧：AC100V
IP65
連結長：20m
備考:別売電源ケーブル：NTN87010(別売)
別売延長ケーブル：NTN87011(別売)
別売ストラップ：NTN87013(別売)
色温度加工対応いたします。(3000K・3500K・4000K)
調光タイプは加工対応いたします。
取付金具は全て同梱しています。
●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
注)調光はできません。
注)一般屋外用(防雨型)器具です。それ以外の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
注)次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、振動の強い場所(橋や高架上など)、直射日光や雨があたる場所、大雨などで冠水する場所、器具上部に積雪する場所、浴室やサウナなどの高温多湿になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用するプール。
注)電源は屋内電源盤から供給してください。雷による破損の原因となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

35°



本体にコネクタ収納　　取付金具装着状態