



NTN83494

電球色(2700K)

Ra82

Ⓢ※(1160 lm)

LED内蔵・電源ユニット別売・施工パーツ別売・電源ケーブル別売

幅13.2・長1463・高13.6・重0.15kg

仕様:カバー:ポリカーボネート

森山産業株式会社製品

光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

定格電圧:24V

定格電力:11.6W

IP65

最大連結長:9m(灯具の口出し線・電源ケーブル・延長ケーブル含む)

取付具必要個数:5個

備考:電源ユニット:非調光タイプ NTN87020(別売)・調光タイプ PA00008PWM(別売)

電源ケーブル:NTN87021(別売)

延長ケーブル:NTN87022(別売)

屋内用取付具:NTN87018(別売)

屋外用取付具:NTN87019(別売)

調光タイプ:調光範囲(約4%~100%)

色温度加工対応いたします。(3000K・3500K・4000K)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)壁面縦付けはできません。

注)この器具は軒下用器具です。一般屋内及び軒下などの雨線内で使用できます。

注)次の場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。建物の屋上、山 稜、橋梁など風の強い場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、脱臭や殺菌などで オゾンを使用する場所、屋内プールなど塩素雰囲気さらされる場所、海岸地域など潮風 による塩害を受ける場所、浴室やサウナなど高温高湿になる場所、振動の強い場所(橋 や高架上など)、大雨などで冠水する場所、器具上部に積雪する場所、直射日光のあたる 場所、油煙、塵埃、粉じんが多い場所。

注)電源は屋内電源盤から供給してください。雷による破損の原因となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)防犯カメラなどにちらつきが発生する場合があります。

注)調光時には、商用電源からのノイズの影響により点滅を起こす可能性がありますので、採用にあたっては確認が必要です。



拡散

