



## NTN83530 (100-200V)

5000K

Ra83

Ⓢ※(920 lm) (7W) (131.4 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵・電源ケーブル別売

幅33.2・長354・高47.1・重0.24kg

仕様：本体：アルミ合金

カバー：ポリカーボネート

森山産業株式会社製品

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

IP65

連結長：20m

備考：別売電源ケーブル・NTN87023 (別売)

別売延長ケーブル・NTN87024 (別売)

別売ストラップ・NTN87025 (別売)

色温度加工対応いたします。(3000K・3500K・4000K)

取付金具は全て同梱しています。

消費電力、消費効率 は100V時の数値です。

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)調光はできません。

注)一般屋外用(防雨型)器具です。それ以外の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。



注)次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、振動の強い場所(橋や高架上等)、直射日光や雨が当たる場所、大雨などで冠水する場所、器具上部に積雪する場所、業務用浴室やサウナなどの常時高温多湿になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用するプール、海岸隣接地帯。

注)電源は屋内電源盤から供給してください。雷による破損の原因となります。

注)LEDにはパラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



拡散



本体にコネクタ収納

