

## NTN83740 (100-200V)

Ⓢ※(930 lm) (7W) (132.8 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵・電源ケーブル別売  
幅33・長354・高36.5・重0.285kg

仕様：本体：アルミ合金

カバー：ポリカーボネート

森山産業株式会社製品

光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

IP65

連結長：20m

備考：別売電源ケーブル：NTN87023 (別売)

別売延長ケーブル：NTN87024 (別売)

別売ストラップ：NTN87026 (別売)

色温度加工対応いたします。(3000K・3500K・4000K)

取付金具は全て同梱しています。

消費電力、消費効率は100V時の数値です。

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせ  
ください。

注)調光はできません。

注)この器具は軒下用器具です。一般屋内及び軒下などの  
雨線内で使用できます。

注)次の場所では使用しないでください。落下、感電、  
火災の原因となります。建物の屋上、山稜、橋梁など風の  
強い場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、脱  
臭や殺菌などでオゾンを使用する場所、屋内プールなど  
塩素雰囲気さらされる場所、海岸地域など潮風による  
塩害を受ける場所、浴室やサウナなど高温高湿に  
なる場所、振動の強い場所(橋や高架上等)、大雨など  
で冠水する場所、器具上部に積雪する場所、直射日光  
のあたる場所、油煙、塵埃、粉じんが多い場所。

注)電源は屋内電源盤から供給してください。雷による  
破損の原因となります。

注)防犯カメラなどにちらつきが発生する場合があります。

注)商用電源からのノイズの影響により点滅を起こす  
可能性がありますので、採用にあたっては確認が必要  
です。


注)人が容易に触れる恐れのある場所では使用しない  
でください。

注)LEDにはパラツキがあるため、LEDユニット内のLED  
個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが  
異なる場合があります。

5000K

Ra93

35°



本体にコネクタ収納

(33)