



# NTN83864

電球色(2700K)

Ra83

⊗※(450 lm)

LED内蔵・電源ユニット別売・施工パーツ別売・電源ケーブル別売

幅18.4・長865・高12・重0.12kg

仕様: ケース: アクリル

森山産業株式会社製品

光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

定格電圧: 24V

定格電力: 6.8W

IP65

最大連結長: 9m(灯具の口出し線・電源ケーブル・延長ケーブル含む)

取付具必要個数: 5個

備考: 電源ユニット: 非調光タイプ NTN87020(別売)・調光タイプ PA00008PWM(別売)

電源ケーブル: NTN87021(別売)

延長ケーブル: NTN87022(別売)

屋内用取付具: NTN87031(別売)

屋外用取付具: NTN87032(別売)

調光タイプ: 調光範囲(約4%~100%)

色温度加工対応いたします。(3000K・3500K・4000K)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)壁面縦付けはできません。

注)この器具は軒下用器具です。一般屋内及び軒下などの雨線内で使用できます。

注)次の場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。建物の屋上、山 稜、橋梁など風の強い場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、脱臭や殺菌などで オゾンを使用する場所、屋内プールなど塩素雰囲気さらされる場所、海岸地域など潮風 による塩害を受ける場所、浴室やサウナなど高温高湿になる場所、振動の強い場所(橋 や高架上等)、大雨などで冠水する場所、器具上部に積雪する場所、直射日光のあたる 場所、油煙、塵埃、粉じんが多い場所。

注)調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光  
ライコン別売



拡散

