

NTN84010 (100V)

5000K

Ra93

※(1020 lm) (7.4W) (137.8 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵・電源ケーブル別売
幅27.4・長574・高38.2・重0.29kg

仕様: 本体: アルミ合金

カバー: ポリカーポネート

森山産業株式会社製品

光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

定格電圧: AC100V

IP65

連結長: 20m

備考: 別売電源ケーブル: NTN87010 (別売)

別売延長ケーブル: NTN87011 (別売)

別売ストラップ: NTN87012 (別売)

色温度加工対応いたします。(3000K・3500K・4000K)

取付金具は全て同梱しています。

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注) 調光はできません。

注) この器具は軒下用器具です。一般屋内及び軒下などの雨線内で使用できます。

注) 次の場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。建物の屋上、山 稜、橋梁など風の強い場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、脱臭や殺菌などで オゾンを使用する場所、屋内プールなど塩素雰囲気さらされる場所、海岸地域など潮風 による塩害を受ける場所、浴室やサウナなど高温高湿になる場所、振動の強い場所(橋 や高架上など)、大雨などで冠水する場所、器具上部に積雪する場所、直射日光のあたる 場所、油煙、塵埃、粉じんが多い場所。

注) 電源は屋内電源盤から供給してください。雷による破損の原因となります。

注) 商用電源からのノイズの影響により点滅を起こす可能性がありますので、採用にあたって は確認が必要です。


注) 商用電源からのノイズの影響により点滅を起こす可能性がありますので、採用にあたって は確認が必要です。

注) 人が容易に触れる恐れのある場所では使用しないでください。

注) LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED 個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



拡散



本体にコネクタ収納

取付金具装着状態



(27.4)

(38.2)