



NTN88004W

○希望小売価格**33,400円(税抜)**

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5W)

ワイヤレススピーカー

幅70・高70・奥行66・質量：約215g

仕様：ホワイト

アンプ：実用最大出力：5W(1kHz, T.H.D 10%) 20kHz

LPF, JEITA

スピーカー：形式：1ウェイ1スピーカー、密閉型

スピーカー：ユニットサイズ：4cmコーン型フルレンジ×1

無線：Bluetooth(R)バージョン：Ver. 5.0

無線：対応コーデック：SBC

無線：対応プロファイル：A2DP

無線：送信出力：Class 1

無線：通信方式：2.4GHz band FH-SS

無線：見通し通信距離：約10m

無線：登録機器台数：最大8台(親機モード時)

無線：グループ設定：4種類

電源：AC100V 50/60Hz

入力電流：0.09A

備考：Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

注)スピーカー本体・送信機には音量調節機能を搭載していません。

注)Bluetooth(R)機器の仕様によっては、音量調節ができない場合があります。

注)スマートフォン、タブレット以外の機器とBluetooth(R)で接続した場合、複数台のスピーカー間で音声にずれが生じる場合があります。ワイヤレス送信機NTN88005Kを音声接続コードで接続してご使用ください。

注)ワイヤレススピーカー対応タイプの照明器具と組み合わせてお使いください。他のフラットランプ用器具と組み合わせてお使いいただくことはできません。

注)パナソニック製スピーカー付ダウンライト(LGD3116L LB1など)、スピーカー付シーリングライト(SNC31170など)と接続して使用することはできません。

注)親機・ワイヤレス送信機とスマートフォンなどの機器、親機・ワイヤレス送信機と各子機はいずれも見通し10メートル以内になるよう設置ください。実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。

注)近隣に同シリーズの商品があり、同じグループ設定になっていると、親機・子機間で誤接続する場合があります。複数組を設置される場合はご注意ください。グループ設定を変更してご使用ください。

注)照明器具やスマートフォン・タブレットなどのBluetooth(R)機器の近くで電子レンジなどの家電製品や無線LAN対応機器、その他2.4GHz帯の電波を使用する機器をご使用のとき正常に動作しないことがあります。

注)Bluetooth(R)機器で動画再生をすると、映像コンテンツによっては、映像と音のずれが気になる場合があります。ワイヤレス送信機をBluetooth(R)機器に音声接続コードで接続してお使いいただくと、遅延が改善されます。