



NTS00253BRS1 (100V)

電球色(3000K)

Ra83

●希望小売価格 **43,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1815 lm) (21.3W) (85.2 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ85・長165・重1.0kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: オプション(別売): 拡散フィルターNTS91036・ディフュージョンフィルターNTS91041・スプレッドフィルターNTS91043・グレアカットフードNTS91039B

適合コントローラ(別売): リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコンNQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他

首振範囲90度

水平回転範囲360度

配光調整機能付(14~38度)

調光範囲(約5%~100%)

100V配線ダクト用

●天井面取付専用

※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

定格値は出荷時設定(広角38度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン別売

