




## NTS01001BLG1 (100V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格 **22,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(650 lm) (8.1W) (80.2 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ75・長107・重0.8kg

仕様: 灯具: アルミダイキャスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: オプション: 拡散フィルターNTS91027(別売)・ディフュージョンフィルターNTS91032(別売)・スプレッドフィルターNTS91034(別売)・グレアカットフードNTS91030B(別売)

適合調光器: ライトコントロール(LED用)NQ20346(別売)

ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111(別売)・NQ28841K+NQL10111(別売)

リビングライコンNQ28752WK(別売)・NQ28752SK(別売)・NQ28751WK(別売)・NQ28751SK(別売)・NQ28732WK(別売)・NQ28732SK(別売)

首振範囲90度

水平回転範囲360度

配光調整機能付(13~32度)

調光範囲(約5%~100%)

100V配線ダクト用

●天井面取付専用

※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光  
ライコン調光

