




## NTS01006W<sub>LE1</sub> (100V)

白色(4000K)

Ra95

●希望小売価格**21,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(525 lm)(6.9W)(76.0 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ75・長107・重0.7kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: オプション: 拡散フィルターNTS91027(別売)・ディフュージョンフィルターNTS91032(別売)・スプレッドフィルターNTS91034(別売)・グレアカットフードNTS91030W(別売)・グレアカットフードNTS91030B(別売)

首振範囲90度

水平回転範囲360度

配光調整機能付(13~32度)

100V配線ダクト用

●天井面取付専用

※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



美光色

