NTS01009B LG1 (100V)

電球色(2700K)
Ra95

㊎希望小売価格27,700円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(470 lm)(8.1W)(58.0 lm/W) Ⓥ
LED内蔵・電源ユニット内蔵
灯具部幅φ75・長107・重0.8kg
仕様:灯具:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
備考:オプション:拡散フィルターNTS91027(別売)・ディフュージョンフィルターNTS91032(別売)・スプレッドフィルターNTS91034(別売)・グレアカットフードNTS91030B(別売)
適合調光器:ライトコントロール(LED用)NQ20346(別売)
ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111(別売)・NQ28841K+NQL10111(別売)
リビングライコンNQ28752WK(別売)・NQ28752SK(別売)・NQ28751WK(別売)・NQ28751SK(別売)・NQ28732WK(別売)・NQ28732SK(別売)
首振範囲90度
水平回転範囲360度
配光調整機能付(13～32度)
調光範囲(約5%～100%)
100V配線ダクト用
●天井面取付専用
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。
定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光 ライコン別売

美光色