



## NTS02590BRK1 (100V)

調色

Ra82~92

Ⓜ希望小売価格 **63,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2130 lm)(26.5W)(80.3 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ94・長127・重1.6kg

仕様: 灯具: アルミダイキャスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: オプション: 拡散フィルターNTS91026(別売)・ディフュージョンフィルターNTS91031(別売)・スプレッドフィルターNTS91033(別売)・グレアカットフードNTS91029B(別売)

専用コントローラ(別売): 設定操作用タブレットEx

NQ51181U・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS/無線信号変換インターフェースNK51113

首振範囲90度

水平回転範囲360度

配光調整機能付(19~37度)

100V配線ダクト用

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

調色範囲(約6500K昼光色~約2700K電球色)

※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

※(lm・lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。

定格値は出荷時設定(中角22度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

**注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。**

**注)直下近接限度30cm**

**注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

調光  
ライコン別売



調色可能  
約2700~  
6500K

