NTS02590WRM1 (100V)

調色
Ra82～92

㊋希望小売価格**50, 400**円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2130 lm)(26.3W)(80.9 lm/W) Ⓢ
LED内蔵・電源ユニット内蔵
灯具部幅φ94・長127・重1.6kg
仕様：灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
光束維持時間40000時間（光束維持率70%）
備考：適合コントローラ（別売）：リベコム設定操作アプリ（専用タブレット）NQ16280J・リベコムシーン選択リモコンNQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコムひと明るさセンサー（中継機能付）NQ16225W他
オプション（別売）：拡散フィルターNTS91026・ディフュージョンフィルターNTS91031・スプレッドフィルターNTS91033・グレアカットフードNTS91029W
首振範囲90度
水平回転範囲360度
配光調整機能付（19～37度）
100V配線ダクト用
●天井面取付専用
調光範囲（約1%～100%）
調色範囲（2700K電球色～6500K昼光色）
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。
※（lm・lm/W）は白色（4000K）時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
定格値は出荷時設定（中角22度）の数値です。性能値は配光によって変化します。
注）専用コントローラ（別売）と組み合わせてご使用ください。
注）直下近接限度30cm
注）配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン別売

調色可能
約2700～
6500K