



NTS03507W_{LE1} (100V)

温白色(3500K)

Ra95

●希望小売価格**42,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1645 lm)(26.6W)(61.8 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ94・長127・重1.4kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: オプション: 拡散フィルターNTS91026(別売)・ディフュージョンフィルターNTS91031(別売)・スプレッドフィルターNTS91033(別売)・グレアカットフードNTS91029W(別売)・グレアカットフードNTS91029B(別売)

首振範囲90度

水平回転範囲360度

配光調整機能付(14~34度)

100V配線ダクト用

●天井面取付専用

※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



美光色

