NTS05502W RX1(100V)

温白色(3500K)
Ra85

㊗希望小売価格54,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2840 lm)(42.8W)(66.3 lm/W)Ⓥ
LED内蔵・電源ユニット内蔵
灯具部幅φ106・長162・重2.2kg
仕様:灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)
備考:専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットExNQ51181F・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS／無線信号変換インターフェースNK51113
オプション(別売):拡散フィルターNTS91026・ディフュージョンフィルターNTS91031・スプレッドフィルターNTS91033・グレアカットフードNTS91028W
首振範囲90度
水平回転範囲360度
配光調整機能付(14～35度)
100V配線ダクト用
●天井面取付専用
調光範囲(約5%～100%)
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。
定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度50cm
注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光 ライコン別売