



NTS05503WRX1 (100V)

電球色(3000K)

Ra85

●希望小売価格 **42,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2745 lm) (42.8W) (64.1 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ106・長162・重2.2kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ・設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

オプション・拡散フィルターNTS91026 (別売)・ディ

フュージョンフィルターNTS91031 (別売)・スプレッド

フィルターNTS91033 (別売)・グレアカットフード

NTS91028W (別売)・グレアカットフードNTS91028B (別

売)

首振範囲90度

水平回転範囲360度

配光調整機能付(14~35度)

100V配線ダクト用

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度50cm

注) 配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン調光

