



NTS05508WLE1 (100V)

電球色(3000K)

Ra95

Ⓜ希望小売価格**47,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2195 lm) (41.6W) (52.7 lm/W) Ⓧ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ106・長162・重2.1kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: オプション: 拡散フィルターNTS91026(別売)・ディフュージョンフィルターNTS91031(別売)・スプレッドフィルターNTS91033(別売)・グレアカットフードNTS91028W(別売)・グレアカットフードNTS91028B(別売)

首振範囲90度

水平回転範囲360度

配光調整機能付(14~35度)

100V配線ダクト用

●天井面取付専用

※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

注) 調光はできません。

注) 直下近接限度50cm

注) 配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



美光色

