




NTS05513WRZ1 (100V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格 **49,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2745 lm) (41.8W) (65.6 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ106・長162・重2.1kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(PiPit)

備考: 専用コントローラ: PiPitライコンNQ23111 (別売)・

PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)

PiPitハンディライコンNK23041 (別売)・PiPitプラスハンディライコンNK23091 (別売)

通信補助器: NK23010 (別売)・NK23071 (別売)・

NK23081 (別売)

オプション: 拡散フィルターNTS91026 (別売)・ディ

フュージョンフィルターNTS91031 (別売)・スプレッド

フィルターNTS91033 (別売)・グレアカットフード

NTS91028W (別売)・グレアカットフードNTS91028B (別

売)

首振範囲90度

水平回転範囲360度

配光調整機能付(14~35度)

100V配線ダクト用

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

注) PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度50cm

注) 配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン別売

