




NTS41122W (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

○希望小売価格 **13,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1030 lm)(15.4W)(66.8 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高128・重0.6kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90201K LD9

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NTS91019・スプレッドフィルターNTS91020・グレアカット

フードNTS91023W・グレアカットフードNTS91023B

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ125用

NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

首振範囲約75度

水平回転範囲約330度

埋込型

ダウン&スポット

中角タイプ

照度角18度

●天井面取付専用

調光範囲(0%~100%)

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

セプレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

