



NTS41123B (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

◎希望小売価格 **13,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(995 lm) (15.4W) (64.6 lm/W) ㊦

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高128・重0.6kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

枠: プラスチック(ブラックつや消し)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90201 LJ9

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NTS91019・スプレッドフィルターNTS91020・グレアカット

フードNTS91023B・埋込穴φ125用NNN80000Z

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ150用

NNN80003Z

ライトマネージャーFx NQ28861K

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21535U・NQ21532U

首振範囲約75度

水平回転範囲約330度

埋込型

ダウン&スポット

中角タイプ

照度角18度

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィル

ターの併用はできません。

セプレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ

可能

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商

品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

