



NTS41131W (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格 **11,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(545 lm) (7.2W) (75.6 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高128・重0.6kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット: 調光タイプNTS90101 LD9 (別売)

オプション: ディフュージョンフィルターNTS91019

(別売)・スプレッドフィルターNTS91020 (別売)・グレア

カットフードNTS91023W (別売)・グレアカットフード

NTS91023B (別売)

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ125用NNN80000Z

(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)

適合調光器: ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)・

NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ20355 (別売)・NQ20356 (別売)

首振範囲約75度

水平回転範囲約330度

埋込型

ダウン&スポット

広角タイプ

照度角28度

●天井面取付専用

調光範囲(0%~100%)

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィル

ターの併用はできません。

セプレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ

可能

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

