




NTS41133B (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

◎希望小売価格 **13,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(975 lm) (15.7W) (62.1 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高128・重0.6kg

仕様：灯具：アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

枠：プラスチック(ブラックつや消し)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式：無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考：適合電源ユニット：WiLIA無線調光タイプNTS90201 RY9 (別売)

専用コントローラ：設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

オプション：ディフュージョンフィルターNTS91019

(別売)・スプレッドフィルターNTS91020 (別売)・グレ

アカットフードNTS91023B (別売)

適合リニューアブルプレート：埋込穴φ125用NNN80000Z

(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)

首振範囲約75度

水平回転範囲約330度

埋込型

ダウン&スポット

広角タイプ

照度角28度

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

