




NTS41143W (100V)

電球色 (3000K)

Ra85

○希望小売価格 **13,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(660 lm) (7.2W) (91.6 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高128・重0.6kg

仕様：灯具：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット：非調光タイプNTS90101 LE1 (別売)

オプション：ディフュージョンフィルターNTS91019

(別売)・スプレッドフィルターNTS91020 (別売)・グレ

アカットフードNTS91023W (別売)・グレアカットフ

ードNTS91023B (別売)

適合リニューアルプレート：埋込穴φ125用NNN80000Z

(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)

首振範囲約75度

水平回転範囲約330度

埋込型

ダウン&スポット

広角タイプ

照度角35度

●天井面取付専用

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

NTS40033W相当品

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

