



NTS51311 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

◎希望小売価格 **7,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1085 lm) (12W) (90.4 lm/W) ㉞

LED内蔵・電源ユニット別売・枠ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高139・重0.7kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様: 灯具: アルミダイカスト

枠: アルミダイカスト

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット: 非調光タイプNTS90151 LE9 (別売)

適合枠ユニットφ125: NTS91055W (別売)・NTS91056W (別売)

・NTS91057B (別売)・NTS91057W (別売)

オプション: ディフュージョンフィルターNTS91013

(別売)・スプレッドフィルターNTS91014 (別売)

首振範囲約30度

水平回転範囲約355度

埋込型

ユニバーサルタイプ

狭角タイプ

照度角12度

●天井面取付専用

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

