



## NTS51312 (100-242V)

温白色(3500K)  
Ra85

◎希望小売価格 **7,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1065 lm) (12W) (88.7 lm/W) ▼

LED内蔵・電源ユニット別売・枠ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高139・重0.7kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様: 灯具: アルミダイカスト

枠: アルミダイカスト

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90151 LJ9

適合枠ユニットφ125(別売): NTS91055W・NTS91056W・  
NTS91057B・NTS91057W

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NTS91013・スプレッドフィルターNTS91014

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・  
NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・  
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光  
灯用)NQ21535U・NQ21532U

首振範囲約30度

水平回転範囲約355度

埋込型

ユニバーサルタイプ

狭角タイプ

照度角12度

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィル  
ターの併用はできません。

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ  
可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用く  
ださい。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて  
ご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

