



NTS51314 (100-242V)

電球色 (2700K)

Ra85

◎希望小売価格 **7,400**円 (税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(975 lm) (12.2W) (79.9 lm/W) Ⓥ

LED内蔵・電源ユニット別売・枠ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高139・重0.7kg (灯具ユニット+枠ユニット)

仕様: 灯具: アルミダイカスト

枠: アルミダイカスト (ホワイトつや消し仕上)

反射板: アルミ (銀色鏡面仕上)

光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット (別売): 調光タイプNTS90151 DD9

適合枠ユニットφ125 (別売): NTS91057W

オプション (別売): ディフュージョンフィルター

NTS91013・スプレッドフィルターNTS91014

首振範囲約30度

水平回転範囲約355度

埋込型

ユニバーサルタイプ

狭角タイプ

照度角12度

●天井面取付専用

調光範囲 (約1%~100%)

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

DALI-2 (国際標準規格の照明制御通信方式) 対応

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注) 調光する場合は適合調光器 (別売) と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

