



NTS51323 (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra85

○希望小売価格 **7,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(695 lm) (12W) (57.9 lm/W) ▼

LED内蔵・電源ユニット別売・枠ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高135・重0.6kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様: 灯具: アルミダイカスト

枠: アルミダイカスト

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット: 非調光タイプNTS90151 LE9 (別売)

適合枠ユニットφ100: NTS91052B (別売)・NTS91052W (別売)

オプション: ディフュージョンフィルターNTS91013

(別売)・スプレッドフィルターNTS91014 (別売)

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)

首振範囲約35度

水平回転範囲約355度

埋込型

ユニバーサルタイプ

中角タイプ

照度角17度

●天井面取付専用

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注) 調光はできません。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

