



NTS51323 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格 **7,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(980 lm) (12.2W) (80.3 lm/W) **V**

LED内蔵・電源ユニット別売・枠ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高139・重0.7kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様：灯具：アルミダイカスト

枠：アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット(別売)：調光タイプNTS90151 DD9

適合枠ユニットφ125(別売)：NTS91057B

オプション(別売)：ディフュージョンフィルター

NTS91013・スプレッドフィルターNTS91014

首振範囲約30度

水平回転範囲約355度

埋込型

ユニバーサルタイプ

中角タイプ

照度角19度

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

