



NTS51338 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra95

●希望小売価格**8,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(850 lm) (15.4W) (55.1 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売・枠ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高139・重0.7kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様: 灯具: アルミダイカスト

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90201K LD9

適合枠ユニットφ125(別売): NTS91057W

オプション(別売): ディフュージョンフィルター
NTS91013

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・
NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

首振範囲約30度

水平回転範囲約355度

埋込型

ユニバーサルタイプ

広角タイプ

照度角33度

●天井面取付専用

調光範囲(0%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ
可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用く
ださい。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて
ご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



美光色

