



NTS51412B (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

希望小売価格 **19,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(570 lm) (8.4W) (67.8 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売・ユニットボックス別売
重0.5kg

仕様：灯具：アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

制御方式：無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考：適合電源ユニット(別売)：WiLIA無線調光タイプ
NTS90101 RY9

適合ユニットボックス(別売)：1灯用NTS91090・2灯用
NTS91091・3灯用NTS91092・4灯用NTS91094

専用コントローラ(別売)：設定操作用タブレットEx

NQ51181F・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS/無線
信号変換インターフェースNK51113

ユニットボックス[別売]

埋込型

ユニバーサルタイプ

狭角タイプ

照度角12度

●天井面取付専用

首振範囲45度

調光範囲(約5%~100%)

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用
ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わ
せてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

12°

調光

ライコン別売

