




NTS51412B (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

希望小売価格 **16,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1120 lm) (15.7W) (71.3 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売・ユニットボックス別売
重0.5kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 適合電源ユニット: WiLIA無線調光タイプNTS90201
RY9 (別売)

専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx NQ51181U
(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/
無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

適合ユニットボックス: 1灯用NTS91090 (別売)・2灯用
NTS91091 (別売)・3灯用NTS91092 (別売)・4灯用
NTS91094 (別売)

ユニットボックス[別売]

埋込型

ユニバーサルタイプ

狭角タイプ

照度角12度

●天井面取付専用

首振範囲45度

調光範囲(約5%~100%)

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン別売

