



NTS51413B (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

Ⓜ希望小売価格 **16,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1085 lm) (15.4W) (70.4 lm/W) Ⓧ

LED内蔵・電源ユニット別売・ユニットボックス別売
重0.5kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90201 LJ9
適合ユニットボックス(別売): 1灯用NTS91090・2灯用
NTS91091・3灯用NTS91092・4灯用NTS91094
適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・
NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光
灯用)NQ21535U・NQ21532U

ユニットボックス〔別売〕

埋込型

ユニバーサルタイプ

狭角タイプ

照度角12度

●天井面取付専用

首振範囲45度

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ
可能

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使
用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて
ご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

12°

調光

ライコン別売

