NTS51421B(100-242V)

白色(4000K)
Ra85

㊙希望小売価格**16,700**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(580 lm)(7.8W)(74.3 lm/W)
LED内蔵・電源ユニット別売・ユニットボックス別売
重0.4kg
仕様:灯具:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット(別売):調光タイプNTS90101 DD9
適合ユニットボックス(別売):1灯用NTS91090・2灯用NTS91091・3灯用NTS91092・4灯用NTS91094
ユニットボックス〔別売〕
埋込型
ユニバーサルタイプ
中角タイプ
照度角18度
●天井面取付専用
首振範囲45度
調光範囲(約1%～100%)
DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

19°

調光
ライコン別売