



NTS51930RK9 (100-242V)

調色(4000K)

Ra82~92

●希望小売価格 **33,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(855 lm) (15W) (57.0 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵・枠ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高142・重1.5kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様: 灯具: アルミダイカスト

枠: アルミダイカスト

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 適合枠ユニットφ125: NTS91055W(別売)・NTS91056W(別売)・NTS91057B(別売)・NTS91057W(別売)

専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx

NQ51181U(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z(別売)・LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)

首振範囲約30度

水平回転範囲約355度

広角タイプ

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

調色範囲(約6500K昼光色~約2700K電球色)

※(lm・lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)施工時、埋込高さは140mm以上必要となります。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



広角

