



NTS52473B (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra85

●希望小売価格 **30,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1555 lm) (19W) (81.8 lm/W) ▼

LED内蔵・電源ユニット別売・ユニットボックス別売
重0.5kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90200 DD9
適合ユニットボックス(別売): 1灯用NTS91090・2灯用
NTS91091・3灯用NTS91092・4灯用NTS91094
ユニットボックス〔別売〕

埋込型

ユニバーサルタイプ

中角タイプ

照度角18度

●天井面取付専用

首振範囲45度

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

