



NTS52930DK9 (100-242V)

調色(4000K)

Ra82~92

Ⓜ希望小売価格**48,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1905 lm)(26.5W)(71.8 lm/W) Ⓜ

LED内蔵・電源ユニット内蔵・枠ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高170・重1.6kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合枠ユニットφ125: NTS91055W(別売)・NTS91056W(別売)・NTS91057B(別売)・NTS91057W(別売)

専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx

NQ51181U(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z(別売)

・LS/PD信号変換インターフェースNK51111(別売)

適合ライトコントロール: ライトマネージャー

FxNQ28861K+NQL10151・NQ28841K+NQL10151(別売)

ライコンXNQH2035600(別売)

オプション: ディフュージョンフィルターNTS91013(別売)

首振範囲約30度

水平回転範囲約355度

広角タイプ

照度角31度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

調色範囲(約6500K昼光色~約2700K電球色)

※(lm・lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)施工時、埋込高さは140mm以上必要となります。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

