



NTS53411B (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

◎希望小売価格**31,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2235 lm)(28.1W)(79.5 lm/W) ㊦

LED内蔵・電源ユニット別売・ユニットボックス別売
重0.6kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90355 DD9

適合ユニットボックス(別売): 1灯用NTS91090・2灯用

NTS91091・3灯用NTS91092・4灯用NTS91094

ユニットボックス[別売]

埋込型

ユニバーサルタイプ

狭角タイプ

照度角14度

●天井面取付専用

首振範囲45度

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光
ライコン別売

