



NTS53441B (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

●希望小売価格**31,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2520 lm) (27.3W) (92.3 lm/W) Ⓧ

LED内蔵・電源ユニット別売・ユニットボックス別売
重0.5kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90355 LJ9

適合ユニットボックス(別売): 1灯用NTS91090・2灯用

NTS91091・3灯用NTS91092・4灯用NTS91094

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・
NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

ユニットボックス〔別売〕

埋込型

ユニバーサルタイプ

拡散タイプ

照度角48度

●天井面取付専用

首振範囲45度

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ
可能

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用
ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて
ご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品
ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光

ライコン別売

