



## NTS53443B (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

●希望小売価格**31,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2425 lm) (27.7W) (87.5 lm/W) ㉞

LED内蔵・電源ユニット別売・ユニットボックス別売  
重0.5kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 適合電源ユニット: WiLIA無線調光タイプNTS90351  
RY9 (別売)

適合ユニットボックス: 1灯用NTS91090 (別売)・2灯用  
NTS91091 (別売)・3灯用NTS91092 (別売)・4灯用  
NTS91094 (別売)

専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx NQ51181U  
(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/  
無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

ユニットボックス〔別売〕

埋込型

ユニバーサルタイプ

拡散タイプ

照度角48度

●天井面取付専用

首振範囲45度

調光範囲(約5%~100%)

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

