



NTS55321 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格 **20,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2800 lm)(41.6W)(67.3 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売・枠ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高187・重1.3kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様: 灯具: アルミダイカスト

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 適合電源ユニット: WiLIA無線調光タイプNTS90551 RY9(別売)

専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z(別売)・LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)

適合枠ユニットφ125: NTS91055W(別売)・NTS91056W(別売)・NTS91057B(別売)・NTS91057W(別売)

オプション: ディフュージョンフィルターNTS91013(別売)・スプレッドフィルターNTS91014(別売)

首振範囲約30度

水平回転範囲約355度

埋込型

ユニバーサルタイプ

中角タイプ

照度角20度

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

