




## NTS55321 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格 **20,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2800 lm) (41.6W) (67.3 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売・枠ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高187・重1.3kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様: 灯具: アルミダイカスト

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

重量: 1.3kg(灯具ユニット+枠ユニット)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90551 LZ9

適合枠ユニットφ125(別売): NTS91055W・NTS91056W・  
NTS91057B・NTS91057W

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・  
NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・  
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用) NQ21535U・NQ21532U

オプション(別売): ディフュージョンフィルター  
NTS91013・スプレッドフィルターNTS91014

首振範囲約30度

水平回転範囲約355度

埋込型

ユニバーサルタイプ

中角タイプ

照度角20度

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

**注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。**

**注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。**

**注)直下近接限度30cm**

**注)断熱施工仕様ではありません。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

