




## NTS58421B (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

希望小売価格 **21,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2330 lm) (27.7W) (84.1 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売・ユニットボックス別売  
重0.5kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)  
光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 無線調光タイプNTS92351  
RS9

適合ユニットボックス(別売): 1灯用NTS91090・2灯用  
NTS91091・3灯用NTS91092・4灯用NTS91094

適合コントローラ(別売): リベコム設定操作アプリ(専  
用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコン  
NQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコ  
ムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他  
ユニットボックス[別売]

埋込型

ユニバーサルタイプ

中角タイプ

照度角18度

●天井面取付専用

首振範囲45度

調光範囲(約5%~100%)

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用  
ください。

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用く  
ださい。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

18°

調光

ライコン別売

