



## NTS61290DK9 (100-242V)

調色(4000K)

Ra82~92

●希望小売価格**38,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(955 lm)(15W)(63.6 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高96・重1.3kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)

LS/PD信号変換インターフェースNK51111 (別売)

適合ライトコントロール: ライトマネージャー

FxNQ28861K+NQL10151・NQ28841K+NQL10151 (別売)

ライコンXNQH2035600 (別売)

オプション: 拡散フィルターNTS91027 (別売)・スプレッドフィルターNTS91034 (別売)

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ125用NNN80000Z

(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

配光調整機能付(17~36度)

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

調色範囲(約6500K昼光色~約2700K電球色)

※(lm・lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。

定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。

※拡散フィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)施工時、埋込高さは200mm以上必要となります。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

