



## NTS61290RK9 (100-242V)

調色(4000K)

Ra82~92

希望小売価格 **38,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(955 lm) (15W) (63.6 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高96・重1.3kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLiA)

備考: 専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別

売)・LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別

売)

オプション: 拡散フィルターNTS91027 (別売)・スプ

レッドフィルターNTS91034 (別売)

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ125用NNN80000Z

(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

配光調整機能付(17~36度)

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

調色範囲(約6500K昼光色~約2700K電球色)

※(lm・lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点  
灯時の光源色によって変化します。

定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によっ  
て変化します。

※拡散フィルター、スプレッドフィルターの併用はで  
きません。

**注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用く  
ださい。**

**注)直下近接限度30cm**

**注)施工時、埋込高さは200mm以上必要となります。**

**注)断熱施工仕様ではありません。**

**注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

