



NTS62003W (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra85

○希望小売価格 **11,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1155 lm) (15.5W) (74.5 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高97・重0.5kg

仕様：灯具：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット(別売)：調光タイプNTS90201 DD9

オプション(別売)：拡散フィルターNTS91027・ディ

フュージョンフィルターNTS91032・スプレッドフィル

ターNTS91034

適合リニューアルプレート(別売)：埋込穴φ125用

NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

配光調整機能付(13~32度)

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。

注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光
ライコン別売

