




NTS62004W (100-242V)

電球色(2700K)

Ra85

○希望小売価格 **11,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1110 lm) (15.4W) (72.0 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高97・重0.5kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90201 LJ9

オプション(別売): 拡散フィルターNTS91027・ディ

フュージョンフィルターNTS91032・スプレッドフィル

ターNTS91034

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ125用

NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

配光調整機能付(13~32度)

調光範囲(約1%~100%)

埋込型

ユニバーサルタイプ

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

●天井面取付専用

※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。

注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

