



NTS62007B (100V)

温白色(3500K)

Ra95

●希望小売価格 **13,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(515 lm) (7.2W) (71.5 lm/W) ▼

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高97・重0.5kg

仕様：灯具：アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

枠：アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット：非調光タイプNTS90101 LE1 (別売)

オプション：拡散フィルターNTS91027 (別売)・ディ

フュージョンフィルターNTS91032 (別売)・スプレッド

フィルターNTS91034 (別売)

適合リニューアアルプレート：埋込穴φ125用NNN80000Z

(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

配光調整機能付(13~32度)

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。

注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



美光色

