




NTS62511B (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格 **15,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1455 lm)(18.9W)(76.9 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高151・重0.9kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット: 非調光タイプNTS90200 LE9 (別売)

オプション: 拡散フィルターNTS91026 (別売)・ディフュージョンフィルターNTS91031 (別売)・スプレッドフィルターNTS91033 (別売)

適合リニューアアルプレート: 埋込穴φ150用NNN80004Z (別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

配光調整機能付(14~34度)

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

